



COATING WB MATT

Barniz para trabajos comerciales

El Coating WB Matt es un barniz mate en base acuosa que ofrece un excelente mateado con alta transparencia en las áreas de impresión. Entre sus características: minimiza los riesgos de blocking y de cracking, muestra una buena resistencia a la abrasión y una inmejorable velocidad de deslizamiento.

Aplicación

- Espesor de la capa de barniz recomendada 4-6 gr/m² (húmedo)
- Apto para todo tipo de papeles y cartoncillos
- Apropiado para trabajos de doble cara
- Rápido secado
- Valido tanto para Anilox como para sistema de dos rodillos
- Admite dilución con agua para disminuir su viscosidad

Características

Brillo	3	(1-mate - 10-alto brillo)	Resistencia a la abrasión	3
Barnizado UV	Si		Resistencia al Blocking	3
Velocidad de secado	3		Adherencia	4
Deslizamiento	3		Resistencia térmica	110°C

1 (lento/baja) – 5 (rápido/alto)

Propiedades físico-químicas

Viscosidad	45 seg (DIN4 20°C)
Densidad	1.04 gr/cm ³
Apariencia	Líquido opaco
Sólidos	36%

Condiciones de uso: Remover bien antes de usar. Reducir la viscosidad con agua si es requerido

Condiciones de almacenaje: Conservar a temperatura superior a 5°C y en envase cerrado

Caducidad: En embalaje original sin abrir, 12 meses desde la fecha de fabricación